

8	25.11.2016	2.1	1601	2.2	AAJ00000	-	L	03	9	-	P.2 P.4	/-	T	-
J	04		DA10				18	09900--		19	2550--			
E	WSK00000001293310				3	3	20	3760--		6	05710--			
0.1	SCHMITZ CARGOBULL GOTHA						12	-	13	12000	Q	-		
	SGF*S3						V.7	-	F.1	039000	F.2	36000		
	10VLN						7.1	09000	7.2	09000	7.3	09000		
0.2	39BH1B0G0						8.1	08000	8.2	08000	8.3	08000		
							U.1	-	U.2	-	U.3	-		
0.3	SKI 24 SL 8.2						0.1	-	0.2	-	S.1	-	S.2	-
2	SCHMITZ CARGOBULL GOTHA						15.1	385/65R22,5		160J				
	ANHÄNGER > 10 T						15.2	385/65R22,5		160J				
5	DA KIPPER						15.3	385/65R22,5		160J				
0.9	-						R	-		11				
1.4	-						K	e1*2007/46*0810*05						
1.3	-						6	30.07.2015	17	A	16	WX231370		
10	-						21	-						
2.2	VOR BETRIEB AUF OEFFENTLICHEN STR.MUSS DAS HUB-/SENKVE NTIL DER LUFTFEDERUNG IN FAHRSTELLUNG (HEBELSTELLUNG 0) GEBRACHT WERDEN*FZ DARF NUR HINTER ZUGFZ MIT STECKVE RBINDUNG NACH ISO 7638 (5 ODER 7POLIG) BETRIEBEN WERDE N*VOR BETRIEB AUF OEFFENTLICHEN STR. SIND ALLE BEWEGL. AUSRÜSTUNGS-UND AUFBAUTEILE IN FAHRTSTELLUNG ZU BRINGE N UND ZU SICHERN*													